

رفع آلدگی دستگاه اکو مری

(*Trans Esophageal Echo Cardiography*)

تهیه و تنظیم : گل افروزی - انصاری
واحد بهداشت و کنترل عفونت

۱۳۸۹

تعریف :

- این دستگاه درگروه لوازم و تجهیزات **Semicritical** میباشد و چون در تماس با مخاط خواهد بود لذا باید عاری از تمام میکرووارگانیسم ها باشد (بجز اسپور تعداد زیادی از باکتری ها).
- (تجهیزات مورد استفاده در درمان مشکلات تنفسی و تجهیزات بیهوشی مثل نوله داخل تراشه و مدارهای تنفسی ویژه بیهوشی و اندوسکوپ ها ، سسیستوسکوپ ها ، ترمومترها و... در این گروه جای دارند .)
- این گروه از لوازم حداقل به گندздایی در سطح بالا (**High Level Disinfection**) از طریق پاستوریزه کردن (گندздایی با آب داغ) یا گندздایی شیمیایی نیاز دارد . (هرچند که بهتر است استریل شوند)
-

طریقه تمیز کردن و گندزدایی دستگاه اکو مری در پایان روز کاری

ابتدا با کمک گاز و آب سرد آلدگی روی دستگاه پاک شود ، سپس با آب ولرم و شوینده شسته شده و در محلول کورسولکس پلاس ۳٪ به مدت ۲۰ دقیقه غوطه ور شود. پس از آن با آب مقطر آبکشی شود و با گاز استریل خشک گردد .

طریقه تمیز کردن و گندزدایی دستگاه اکو مری در فواصل بین بیماران

ابتدا با کمک گاز و آب سرد آلدگی روی دستگاه پاک شود ، سپس با آب ولرم و شوینده شسته شده و پس از آن با محلول باسیلوس آف اسپری شود به طوری که تمام قسمتهای آن توسط محلول آغشته شود . پس از خشک شدن محلول ، با آب م قطر آبکشی شود و با گاز استریل خشک گردد .